

Montage-Gruppe

Rahmen-Set (inkl. Gabel, Stütze und Steuersatz)			1.499,00 €
Shimano	105 5800	2/11s	2.399,00 €
Shimano	Ultegra ³ R8000	2/11s	2.699,00 €
Shimano	Ultegra Di2 ³ R8050	2/11s	3.599,00 €
Shimano	Dura Ace R9100	2/11s	3.899,00 €

Option Farbe

schwarz/weiß/rot (glanz) grau/grau/rot (matt)

Spezifikation der Serienausstattung

Vorbau	Deda Zero 1	Sattel	Selle Italia SL
Lenker	Deda RHM 01	Laufgrad	Mavic Aksium
Steuersatz	Kuota		

Rahmenhöhe	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerband
XXS	90 mm	40 cm	weiß
XS	100 mm	42 cm	rot
S	110 mm	44 cm	schwarz
M	120 mm		
L	130 mm		
XL			
XXL			

Kurbellänge	Kurbelsatz	Kassette	Spacerhöhe
170 mm	34-50z	11-28z	10 mm
172,5 mm	36-52z	12-25z	20 mm
175 mm	39-53z		30 mm



Option Laufradsatz ¹

Mavic Ksyrium Elite	349,00 €
Fulcrum Racing 5	139,00 €
Fulcrum Racing Quattro	249,00 €

**Interaktives
Formular**
Datei bitte downloaden,
am Bildschirm ausfüllen
und dann per Mail senden.

Option Teile

Deda „02“ schwarz matt	25,00 €
Deda Zero 100 Cockpitt	129,00 €
Kuota Carbon/Alu Cockpit	149,00 €
RST02 / HB05	
Ultegra BR-6800	99,00 €

Raum für Mitteilungen

Händlername:

Kundennummer:

¹ Mavic-Laufräder werden mit original Mavic-Reifen geliefert

² gegebenenfalls Aufpreis

³ mit Kuota-Bremse ByTektro

Rahmendetails

Material:	Carbon Monocoque
Rahmengrößen:	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Steuerrohr:	Tapered 1 1/8 auf 1,5 Zoll
Tretlager:	BB386
Umwerferbefestigung:	Anlöt
Schaltung:	Elektronische und mechanische Schaltungen
Sattelstütze:	Aero
Gewicht:	Rahmen ab 1.070 Gramm Gabel ab 480 Gramm
Rahmengarantie:	3 Jahre
Sonstiges:	Innenverlegte Schalt- und Bremszüge Rahmen nicht für 3-fach-Kurbeln geeignet
Rechtlicher Hinweis:	Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten!



Geometriedaten

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
A Sitzrohrlänge	398	442	472	500	517	540	565
B Oberrohrlänge	485	511	525	535	550	570	590
C Sitzwinkel (°)	75	74.5	74.5	74	73.5	73	73
D Steuerrohr	120	133	140	155	170	190	210
E Lenkwinkel (°)	68.6	70.5	72	72	72.5	73	73.5
F BB-Absenkung	72	75	70	70	70	70	70
G BB → Vorderrad	573	575	577	583	589	600	615
H Kettenstrebe	406	406	406	406	406	406	406
I Radstand	968	964	972	979	985	996	1011
J Gabelvorbiegung	45	45	45	45	45	45	45
K Überstandshöhe	730	723	761	779	793	811	841
L Nachsitz	100	135	136	146	149	165	174
Stack	510	535	540	554	570	591	611
Reach	348	368	373	374	380	389	403

