KRYON DISC



Montage-Gruppe

Rahmen-Set (inkl. (1.649,00 €		
Shimano	105 5800	2/11s	2.998,00 €
Shimano	Ultegra R8000 ³	2/11s	3.298,00 €
Shimano	Ulteara Di2 R8050 ⁴	2/11s	4.098.00 €



Option Farbe

Mosaik rot/weiß

Spezifikation der Serienausstattung

VorbauDeda Zero 2SattelSelle Italia SLLenkerDeda RHM 02LaufradAksium Allroad DiscSteuersatzKuota

Rahmenhöhe	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerband	
XXS	90 mm	40 cm	weiß	
XS	100 mm	42 cm	rot	
S	110 mm	44 cm	schwarz	
М	120 mm			
L	130 mm			
XL	'	'	'	
XXL				

Kurbellänge	Kurbelsatz	Kassette	Spacerhöhe
170 mm	34-50z	11-28z	10 mm
172,5 mm	36-52z	11-32z ²	20 mm
175 mm	39-53z	2	30 mm

Option Laufradsatz ¹

Mavic Ksyrium Disc149,00 €Fulcrum Racing 5 Disc229,00 €Mavic Ksyrium PRO Disc699,00 €



Option Teile

Deda Zero 100 Cockpit 99,00 € Kuota Carbon/Alu Cockpit 149,00 €

RST02 / HB05

Raum für Mitteilungen

Händlername:

Kundennummer:

Irrtum, Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten

#17102017

¹ Mavic-Laufräder werden mit original Mavic-Reifen geliefert

² Aufpreis/ggf. Aufpreis

³ mit ST-R685 (hydraulische Disc für mechanische Schaltung)

⁴ mit ST-R785 (hydraulische Disc für Di2)

KRYON DISC



Rahmendetails

Material:Carbon MonocoqueRahmengrößen:XXS, XS, S, M, L, XL, XXLSteuerrohr:Tapered 1 1/8 auf 1,5 Zoll

Tretlager: BB386 **Umwerferbefestigung:** Anlöt

Schaltung: Elektronische und mechanische Schaltungen

Bremsen: Mechanische und hydraulische Disc

Ø bis 160 mm möglich

Sattelstütze: Aero

Gewicht: Rahmen ab 1.070 Gramm

Gabel 480 Gramm

Rahmengarantie: 3 Jahre

Sonstiges: Innenverlegte Schalt- und Bremszüge

Rahmen nicht für 3-fach-Kurbeln geeignet

Reifenbreite: maximale Reifenbreite 28 mm

Rechtlicher Hinweis: Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten!



Geometriedaten							
	xxs	xs	s	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge	398	430	446	471	500	530	565
Oberrohrlänge	490	505	525	539	559	579	599
Sitzwinkel (°)	75	74.5	74.5	74	73.5	73	73
Steuerrohr	120	135	140	160	180	205	215
Lenkwinkel (°)	70	70.5	72	72.5	72.5	73	73.5
BB-Absenkung	73	73	73	70	70	70	70
BB -> Vorderrad	566	572	579	583	599	609	623
Kettenstrebe	406	406	406	406	406	406	406
Radstand	961	967	974	979	995	1005	1019
Gabelvorbiegung	45	45	45	45	45	45	45
Überstandshöhe	642	671	686	716	741	770	799
Nachsitz	103	115	119	134	142	155	165
Stack	516	532	542	557	579	605	616
Reach	352	357	375	374	387	394	411
	Sitzrohrlänge Oberrohrlänge Sitzwinkel (°) Steuerrohr Lenkwinkel (°) BB-Absenkung BB -> Vorderrad Kettenstrebe Radstand Gabelvorbiegung Überstandshöhe Nachsitz Stack	XXS Sitzrohrlänge 398 Oberrohrlänge 490 Sitzwinkel (°) 75 Steuerrohr 120 Lenkwinkel (°) 70 BB-Absenkung 73 BB -> Vorderrad 566 Kettenstrebe 406 Radstand 961 Gabelvorbiegung 45 Überstandshöhe 642 Nachsitz 103 Stack 516	XXS XXS Sitzrohrlänge 398 430 Oberrohrlänge 490 505 Sitzwinkel (°) 75 74.5 Steuerrohr 120 135 Lenkwinkel (°) 70 70.5 BB-Absenkung 73 73 BB -> Vorderrad 566 572 Kettenstrebe 406 406 Radstand 961 967 Gabelvorbiegung 45 45 Überstandshöhe 642 671 Nachsitz 103 115 Stack 516 532	XXS XS S Sitzrohrlänge 398 430 446 Oberrohrlänge 490 505 525 Sitzwinkel (°) 75 74.5 74.5 Steuerrohr 120 135 140 Lenkwinkel (°) 70 70.5 72 BB-Absenkung 73 73 73 BB -> Vorderrad 566 572 579 Kettenstrebe 406 406 406 Radstand 961 967 974 Gabelvorbiegung 45 45 45 Überstandshöhe 642 671 686 Nachsitz 103 115 119 Stack 516 532 542	XXS XS S M Sitzrohrlänge 398 430 446 471 Oberrohrlänge 490 505 525 539 Sitzwinkel (°) 75 74.5 74.5 74 Steuerrohr 120 135 140 160 Lenkwinkel (°) 70 70.5 72 72.5 BB-Absenkung 73 73 73 70 BB -> Vorderrad 566 572 579 583 Kettenstrebe 406 406 406 406 Radstand 961 967 974 979 Gabelvorbiegung 45 45 45 45 Überstandshöhe 642 671 686 716 Nachsitz 103 115 119 134 Stack 516 532 542 557	XXS XS S M L Sitzrohrlänge 398 430 446 471 500 Oberrohrlänge 490 505 525 539 559 Sitzwinkel (°) 75 74.5 74.5 74 73.5 Steuerrohr 120 135 140 160 180 Lenkwinkel (°) 70 70.5 72 72.5 72.5 BB-Absenkung 73 73 73 70 70 BB -> Vorderrad 566 572 579 583 599 Kettenstrebe 406 406 406 406 406 Radstand 961 967 974 979 995 Gabelvorbiegung 45 45 45 45 Überstandshöhe 642 671 686 716 741 Nachsitz 103 115 119 134 142 Stack 516 532 542	XXS XS S M L XL Sitzrohrlänge 398 430 446 471 500 530 Oberrohrlänge 490 505 525 539 559 579 Sitzwinkel (°) 75 74.5 74.5 74 73.5 73 Steuerrohr 120 135 140 160 180 205 Lenkwinkel (°) 70 70.5 72 72.5 72.5 73 BB-Absenkung 73 73 73 70 70 70 BB -> Vorderrad 566 572 579 583 599 609 Kettenstrebe 406 406 406 406 406 406 406 Radstand 961 967 974 979 995 1005 Gabelvorbiegung 45 45 45 45 45 45 Überstandshöhe 642 671 686 716 741<

