

Montage-Gruppe

Rahmen-Set (inkl. Gabel, Stütze und Steuersatz)			1.999,00 €
Shimano	Ultegra R8000	2/11s	3.699,00 €
Shimano	Ultegra Di2 R8050	2/11s	4.499,00 €
Shimano	Dura Ace R9100	2/11s	4.798,00 €

Option Farbe

grau/grau/rot (matt)

grau/grau/grün (matt)

Spezifikation der Serienausstattung

Vorbau	Deda Zero 2	Sattel	SLR Mangan
Lenker	Deda RHM 02	Laufgrad	Fulcrum Racing 5
Steuersatz	Kuota		

Rahmenhöhe	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerband
XS	90 mm	40 cm	weiß
S	100 mm	42 cm	rot
M	110 mm	44 cm	schwarz
L	120 mm		
XL	130 mm		
XXL			

Kurbellänge	Kurbelsatz	Kassette	Spacerhöhe
170 mm	34-50z	11-28z	10 mm
172,5 mm	36-52z	11-32z ²	20 mm
175 mm	39-53z		30 mm



Option Laufradsatz¹

Cosmic Pro Carbon	695,00 €
Cosmic Pro Carbon Exalith	949,00 €
Fulcrum Racing Quattro	125,00 €
Fulcrum Racing 3	229,00 €
Fulcrum Racing Zero	779,00 €

**Interaktives
Formular**
Datei bitte downloaden,
am Bildschirm ausfüllen
und dann per Mail senden.

Option Teile

Deda Zero 100 Cockpit	99,00 €
Kuota Carbon/Alu Cockpit RST02 / HB05	149,00 €

Raum für Mitteilungen

Händlername:

Kundennummer:

Irrtum, Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten

¹ alle Mavic-Laufräder werden mit original Mavic-Reifen geliefert
² Aufpreis/ggf. Aufpreis

Rahmendetails

Material:	Carbon Monocoque
Rahmengrößen:	XS, S, M, L, XL, XXL
Steuerrohr:	Tapered 1 1/8 auf 1,5 Zoll
Tretlager:	BB386
Umwerferbefestigung:	Anlöt
Schaltung:	Elektronische und mechanische Schaltungen
Bremse hinten:	Rahmen für Direct Mount ausgelegt (HR)
Sattelstütze:	Aero
Gewicht:	Rahmen ab 990 Gramm Gabel 385 Gramm
Rahmengarantie:	3 Jahre
Sonstiges:	Innenverlegte Schalt- und Bremszüge Rahmen nicht für 3-fach-Kurbeln geeignet
Rechtlicher Hinweis:	Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten!



Geometriedaten

	XS	S	M	L	XL	XXL
A Sitzrohrlänge	425	441	471	507	515	547
B Oberrohrlänge	510	525	540	565	575	590
C Sitzwinkel (°)	65	73.5	73.5	72.5	72.5	72.5
D Steuerrohr	120	125	145	160	180	200
E Lenkwinkel (°)	71	72	72.5	72.5	73	73
F BB-Absenkung	70	68	68	66	66	66
G BB → Vorderrad	574	571	583	598	604	618
H Kettenstrebe	406	406	406	406	406	406
I Radstand	969	968	979	994	1001	1016
J Gabelvorbiegung	48	48	48	48	48	48
K Überstandshöhe	763	766	782	801	820	845
L Nachsitz	113	146	151	166	172	180
Stack	519	522	543	557	576	595
Reach	359	369	379	389	394	403

