

ALLROAD LFS



Montage-Gruppe

Rahmen-Set (inkl. Gabel, Stütze und Steuersatz)			1.599,00 €
Shimano	105 5800	2/11s	2.899,00 €
Shimano	Ultegra R8000 ³	2/11s	3.299,00 €
Shimano	Ultegra Di2 R8050 ⁴	2/11s	4.299,00 €

Option Farbe

- camouflage grün (matt)
- camouflage weiß (matt)

Spezifikation der Serienausstattung

Vorbau	Deda Zero 2	Sattel	Selle Italia SL
Lenker	Deda RHM 02	Lauftrad	Aksium Allroad Disc
Steuersatz	Kuota		

Rahmenhöhe	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerband
XS	90 mm	40 cm	weiß
S	100 mm	42 cm	rot
M	110 mm	44 cm	schwarz
L	120 mm		
XL	130 mm		
XXL			

Kurbellänge	Kurbelsatz	Kassette	Spacerhöhe
170 mm	34-50z	11-28z	10 mm
172,5 mm	36-52z	11-32z ²	20 mm
175 mm	39-53z	²	30 mm

¹ Mavic-Laufräder werden mit original 30 mm Mavic-Reifen geliefert

² Aufpreis/ggf. Aufpreis

³ mit ST-R685 (hydraulische Disc für mechanische Schaltung)

⁴ mit ST-R785 (hydraulische Disc für Di2)

#15012018



Option Laufradsatz¹

Fulcrum Racing 5 Disc	229,00 €
Mavic Ksyrium Elite Allroad	489,00 €

**Interaktives
Formular**

Datei bitte downloaden,
am Bildschirm ausfüllen
und dann per Mail senden.

Option Teile

Deda Zero 100 Cockpit	99,00 €
Kuota Carbon/Alu Cockpit RST02 / HB05	149,00 €

Raum für Mitteilungen

Händlername:

Kundennummer:

Irrtum, Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten

ALLROAD LFS

Rahmendetails

Material:	Carbon Monocoque
Rahmengrößen:	XS, S, M, L, XL, XXL
Steuerrohr:	Tapered 1 1/8 auf 1,5 Zoll
Tretlager:	BB386
Umwerferbefestigung:	Anlöt
Schaltung:	Elektronische und mechanische Schaltungen
Sattelstütze:	Ø 27,2 mm
Gewicht:	Rahmen ab 1.070 Gramm Gabel 490 Gramm
Rahmengarantie:	3 Jahre
Sonstiges:	Innenverlegte Schalt- und Bremszüge Rahmen nicht für 3-fach-Kurbeln geeignet
Reifenbreite:	Reifenbreite 35 mm problemlos
Rechtlicher Hinweis:	Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten!



Geometriedaten

	XS	S	M	L	XL	XXL
A Sitzrohrlänge	405	437	460	480	525	553
B Oberrohrlänge	514	534	548	565	581	601
C Sitzwinkel (°)	75,5	74	73,5	73	73	72,5
D Steuerrohr	103	123	143	168	203	223
E Lenkwinkel (°)	71,3	71,3	72	72,5	72,5	73
F BB-Absenkung	77	77	76	76	74	74
G BB → Vorderrad	589	596	598	608	622	623
H Kettenstrebe	412	412	415	415	418	420
I Radstand	989	996	1000	1009	1029	1039
J Gabelvorbiegung	51	51	51	51	51	51
K Überstandshöhe	795	813	835	860	894	915
L Nachsitz	101	121	130	139	154	166
Stack	527	546	567	592	624	645
Reach	378	378	380	387	391	398

